

～ 加温冷却機 HICOPシリーズのご紹介 ～

発行責任者

(有)アイエスシー 田崎

ここ数年で問合わせの増えてきた商品のご紹介です！

ここ最近、眼の不調が止まりません…。元々の私の視力はコンタクトレンズ無しではとても生活できないような有様でして、特に最近はパソコンの長時間使用による眼精疲労がピークを迎えつつあります👁️ 散歩などの屋外活動を中心に、デジタルデトックスをして替えの利かない眼球たちをしっかりと休ませたいと思うこの頃です🍀

さて、今回は弊社でこの1～2年の間で販売実績を重ねてきた、チタン製熱交換器による投込式の加温冷却装置についてご紹介いたします。こちらの商品は配管接続等が不要で海水・淡水を問わず16℃～31℃の範囲内で容易に温度をキープできます。商品の概要は下記にてご確認ください、その他気になる点などありましたらお気軽にお声がけください!!

★熱交換器
…エアコン向けで
一般販売されている
ヒートポンプ式空調機を
採用。

温度センサー
(長さ約80cm)

温調BOX

チタン製
熱交換器(★)

室外機

	HICOP RH-08	HICOP RH-10
温度設定	16℃～31℃ (温度設定単位0.5℃、誤差±1.0℃※1)	
電源電圧	AC100V 50Hz/60Hz	
定格消費電力	655 W	800 W
冷却時能力(目安)	2,200 W	2,800 W
加温時能力(目安)	2,500 W	3,600 W
室外機寸法	W755 x D250 x H538 (チタン製熱交換器を除く)	
室外機重量	約 21 kg	約 22 kg
チタン製熱交換器寸法	コイル部分 トータル高さ 有効熱交換面積	Φ207 x 300mmH 1,200mm (非コイル部900mm) 0.3m ²

※1 温度誤差は冷却水槽に対する製品の能力です

センサーの浸漬位置等で大きく前後する場合がございます。必ずコイル部分が水中に浸かった状態で、かつホース部分は水に濡れないよう運転をしてください。温度操作は空調機の標準リモコン(型式: PAR-47MA)で行います。加温は暖房、冷却は冷房、加温冷却自動運転は冷暖自動設定にすることで切替えが可能です。

★上記仕様は予告なく変更となる可能性がございます。

〒816-0803 福岡県春日市春日原南町 4-11

フェリス春日 3F

TEL:092-586-5170 FAX:092-586-5183

<http://www.isc1960.co.jp/index.html>



有限会社アイエスシー